

ALLUMETTE – PENDELLEUCHE

MASSIV GEARBEITETER GLASKÖRPER MIT KÜHLERFASSUNG UND HIGH-POWER-LED ALS PENDELLEUCHE.

Formvollendetes Design durch maximale Reduktion vermittelt dieser Pendelleuchte einen starken Charakter. Das metallische Vierkantrohr dient als Fassung und Kühler. Die Glaskörper werden in Handarbeit gefertigt.

Technische Daten

Spannung	24 V DC (CV)	Farbtemperatur	ca. 2.000–2.700 K
Leistung	ca. 7 Watt	Gewicht	ca. 1,8 kg
Lichtstrom / Effizienz	100 lm / 30 lm/W	Maße (LxBxH)	ca. 40 x 40 x 455 mm

LED-Module mit div. Farbtemperaturen:

„Warmweiss LED“: 2.700 K, > 90 Ra; „Bernstein LED“: 2.000 K, > 80 Ra;

„Tuneable white LED“: 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80→>90 Ra.

Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

Steuerungstechnik


Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Phasenabschnitt, 1–10 V, Taster, Fernbedienung, DALI oder CASAMBI. Dimmer / Netzteile sind extern zu verbauen, Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Deckenbefestigung / Kabel

Standard Deckenbefestigung DB 060 im Zylinderstil wie Fassung, Aufputz oder DB 075 und DB 032, Unterputz zu verbauen. Üblicherweise wird eine Kabelstärke mit Durchmesser 4,0 mm verwendet, Standard Kabellänge 2 m, individuelle Kabellänge bis maximal 20 m.

Material

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Deckenbefestigung im Bereich „Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.



Alle Angaben in mm



MASSIFCENTRAL

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

Fon +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2023, Massifcentral Manufactur GmbH. All rights reserved. The drawings and information contained herein may not be reproduced, communicated to the public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. All technical information in this document is subject to change.

